

Con gran sensibilidad táctil y a la vez duradero, este guante de 15 mil ofrece gran comodidad en una extensa gama de aplicaciones

- Compuesto de nitrilo de alto rendimiento que ofrece una magnífica combinación de resistencia química y solidez, para resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos
- El guante ofrece una protección superior contra desgarros, perforaciones y abrasiones, comparándolo con guantes de caucho natural y neopreno
- No se deforma, debilita o degrada y no contribuye a la aparición de dermatitis por contacto



Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Químico

Aplicaciones

- Manejo de piezas de metal en bruto
- Mantenimiento & reparación de equipos
- Pintura o limpieza de herramientas o robots
- Cambio de herramientas y moldes
- Manipulación de mercancías
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Carga y descarga de equipo de procesado
- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesado
- Supervisión de operaciones en marcha
- Manipulación de mercancías de salida: contenedores, recipientes, paquetes a granel y cajas de embalaje
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX

Características claves

- Diseñado para lograr unos resultados óptimos en medios húmedos o secos donde resulta crucial una buena resistencia química
- Sin flocado de algodón, reduciendo el riesgo de contaminación de pelusa y favoreciendo su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas
- El acabado tipo arena aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costos indirectos gracias a un menor rechazo de piezas frágiles
- Totalmente reutilizable, con una inigualable resistencia a la abrasión
- Ofrece una magnífica comodidad al usuario
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
- Magnífico valor y calidad combinados



Estándares de rendimiento

ANSI 4 ABR	EN 374 JKL	EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT	EN ISO 374-5:2016	EN 388:2003 4101	EN 388:2016 4101X	EN 374:2003
----------------------	----------------------	---	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------

CHEMICAL AGENT	BREAKTHROUGH TIME
n-Heptane (J)	>480
Sodium hydroxide, 40% (K)	>480
Sulphuric acid, 96% (L)	72
Ammonium hydroxide, 25% (O)	210
Hydrogene peroxide, 30% (P)	>480
Formaldehyde, 37% (T)	>480

PERMEATION BREAKTHROUGH TIMES ACCORDING TO EN 16523-1 : 2015 (MINUTES)						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Not recommended	Splash protection		Medium protection		High protection	

Data given in the table above are based on results of laboratory tests performed on the palm area of the glove. These tests were run using standard test methods that may not adequately replicate any specific conditions of end use. Because Ansell has no detailed knowledge or control over the conditions of end use, any of these data must be advisory only, and Ansell must decline any liability.

Especificaciones

MARCA ESTILO	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
Solvex® 37-155	N/D, Nitrilo,	7, 8, 9, 10, 11	330 mm/ 13 pulgadas	Verde	• 12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja de embalaje

Norteamérica
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suite 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en E.U.U. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2018 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ninguna otra declaración por parte de o en nombre de Ansell pueden considerarse una garantía de comerciabilidad ni de adecuación de algún producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.